

# DAB NOVA SALT, VERTY, POND ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

**SALT W.** Γενικής χρήσης υποβρύχια αντλία κατασκευασμένη από αντιδιαβρωτικά υλικά και σχεδιασμένη για νερά με άλατα. Άξονας και βίδες από AISI316. Με καλώδιο και σούκο.

**VERTY.** Υποβρύχια αντλία ειδικά σχεδιασμένη για στενά φρεάτια έως και 20 x 20 εκ. Εκκινούν στα 10-15 εκατοστά από τον πυθμένα και αντλούν έως και 2-3mm. Με διακόπτη για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία. Με καλώδιο και σούκο, βαλβίδα αντεπιστροφής και σύνδεσμο 4 διαμέτρων.

**POND.** Σχεδιασμένες για ανακυκλοφορία νερού σε λίμνες κήπων, για καταρράκτες και άλλα εφέ νερού. Για νερά με στερεά έως και 10mm. Ρυθμιζόμενο φίλτρο αναρρόφησης ώστε να αναρροφούν στερεά από 5 έως 10 mm. Με καλώδιο και σούκο και ρακόρ σύνδεσης σωλήνα.

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ 50 Hz	kW	HP	ΣΤΟΜΙΟ in	ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	ΣΤΕΡΕΟ (mm)	ΒΑΡΟΣ Kg	Q m <sup>3</sup> /h	H m
NOVA SALT W	1 X 230V~	0.2	0.3	1 1/4"	10		3,9	0,5 - 7,2	7 - 2
VERTY NOVA 200M	1 X 230V~	0.2	0.3	1 1/4"	10	5	4,2	0,5 - 6,6	6,1 - 1,3
VERTY NOVA 400M	1 X 230V~	0.4	0.55	1 1/4"	10	5	5,1	0,5 - 10,8	8,8 - 1,4
NOVAPOND 200M	1 X 230V~	0.2	0.3	1 1/4"	10	10	4,3	0,5 - 9	6,7 - 1
NOVAPOND 550M	1 X 230V~	0.55	0.75	1 1/4"	10	10	6,2	0,5 - 15	8,8 - 1,2



NOVA SALT W



VERTY NOVA



NOVAPOND

