

CODIFICA PRODOTTI/HOW TO READ OUR CODE

Esempio Exemple

S3

100 3

6

1

00 00

MODELLO MODEL	CAPACITÀ IN LITRI CAPACITY	RACCORDO CONNECTION	MEMBRANA MEMBRANE	CONTROFLANGIA E COLORE COUNTERFLANGE / COLOUR	PERSONALIZ. e/o SPECIFICHE	PROG.
C1 Flatvarem D.385	002	1 1/4" NPT	2 Butile fissa Butyl fixed	1 Ferro/Rosso (VAREM) Carbon steel/Red (Varem)		
C2 Flatvarem D.325	005	2 3/4" GAS		2 Ferro/Blu (RAL 5015) Carbon steel/Blue (RAL 5015)		
C4 Extravarem. cilindrico. D.125	008 012	3 1" GAS	3 SBR fissa SBR fixed	3 Ferro/Bianco Carbon steel/White		
C6 Vaso Rettangolare Rectangular Vessel	016 018	4 1 1/2" GAS	4 Nitrile fissa Nitril fixed	4 Ferro/Oro Carbon steel/Gold		
C7 Vaso Ovalizzato Oval Vessel	019 024	5 3/4" GAS femm.		5 Ferro/Giallo (RAL 1018) Carbon steel/Yellow (RAL 1018)		
E1 Idrov. /Interv. economico	025	6 3/4" NPT	6 Butile intercamb. Butyl Repl.	6 Inox A304/Rosso (VAREM) Stainless steel A304/Red (VAREM)		
R1 Extravarem LR	040	7 1" NPT	7 SBR intercamb. SBR Repl.	7 Inox A304/Blu (RAL 5015) Stainless steel A304/Blue (RAL 5015)		
R2 Maxivarem LR	060	8 1/2" GAS	8 Butile NSF fissa Butyl NSF fixed	8 Inox A304/Bianco Stainless steel A304/White		
R6 Maxivarem LC - Butile Inox	080 100	B 3/8" GAS - 180° (V. piatti)	B Butile NSF intercamb. Butyl NSF Repl.	9 Inox A304/Oro Stainless steel A304/Gold		
R8 Solarvarem CE	150	C 3/8" GAS - femm. - 180° (V. piatti)	C	0 inox A304/Altro Stainless steel A304/Other		
R5 Starvarem CE	200	D 3/4" Gas - centrale (V. piatti)	D EPDM intercamb. EPDM Repl.	A Ferro/Blu Cal (RAL 5009) Carbon steel Cal/Blue (RAL 5009)		
S1 Idrovarem - EPDM CE	250	E 1/4" NPT - 180° (V. piatti)	E SBR a diaframma	B Inox A304/Blu Cal (RAL 5009) Stainless steel A304 Cal/Blue (RAL 5009)		
S2 Intervarem - butile CE	300	F 3/4" Gas - 180° (V. piatti)		C Ferro/Nero lucido (RAL9017) Carbon steel/Black (RAL9017)		
S3 Maxivarem LS	500	G 1/2" Gas - 270° (V. piatti)		D Inox A304/Bianco Int+Est Stainless steel A304/White		
S5 Plusvarem	700	H 2" Gas		E Ferro/Blu ocean - RAL 5020 Carbon steel ocean/Blue		
SN Maximatic	750	I 3/4" gas - 210° (V. piatti)		F Inox A304/Blu ocean - RAL 5020 Stainless steel A304 ocean/Blue	N Inox A316/Blu (ral 5015) Carbon steel/Blue (ral 5015)	
SZ Zincvarem SZ CE	N10	L 1,25 M		G Inox A316/Rosso (VAREM) Stainless steel A316/Red (VAREM)	O Ferro/Blu (ral 5010) Carbon steel/Blue (ral 5010)	
UR Maxivarem LR omologati CE	(1000) N20	M Filettato M 14x1		H Ferro/Giallo (RAL 1028) Carbon steel/Yellow (RAL 1028)	P Ferro/Blu (ral 5018) Carbon steel/Blue (ral 5018)	
Starvarem LR omologati CE	(2000)	P 3/4" Gas - 135° (V. piatti)		I Ferro/Blu Atlantic Carbon steel/Blue Atlantic	Q Ferro/Verde (ral 6029) Carbon steel/Green (ral 6029)	
US Maxivarem LS omologati CE 10 bar		Q 1/2" Gas - 180° (V. piatti)		L Ferro/Blu NCS 5040 Carbon steel/Blue NCS 5040		
V1 Osmovarem		R 1/2" Gas - 145° (V. piatti)		M Ferro/Verde - RAL 6005 Carbon steel/Green		
V2 Inoxvarem		S 1 1/2" NPT				
V4 Membrane		T 2" NPT				
V5 Accessori		U 1/2" NPT				
		V 1/4 GAS Testa ogiva (V. piatti)				
		Z 3/8" GAS - 270° (V. piatti)				
		X 1/2" GAS - 90° (V. piatti)				
		W 3/8" GAS - 90° (V. piatti)				
		J 3/4" GAS - 140° (V. piatti)				

LR = Vasi di espansione per impianti di riscaldamento / Expansion vessels for heating systems
 LC = Vasi di espansione per acqua calda sanitaria / Expansion vessels for hot potable water
 LS = Autoclavi per impianti di sollevamento acqua / Water pressure tanks for water booster systems
 SN = Maximatic
 SM = Tecnovarem

CODIFICA CODICE SCAMBIATORI DI CALORE/HOW TO READ OUR HEAT EXCHANGERS CODE

Esempio Exemple

T1

007

0

A

1

MODELLO MODEL	NUMERO DI PIASTRE PLATE NUMBER	RACCORDO CONNECTION	ATMOSFERE ATMOSPHERE	GUARNIZIONE GASKET
T1 platevarem small	007	0 1/2"	A 10 atm.	1 EPDM
T2 platevarem medium	009	3 1" 1/4	B 16 atm.	2 nitrile
T3 platevarem large	011	H 2"	X nessun valore no meaning	nessun valore no meaning
T4 platevarem extralarge	013 015 017	X nessun valore no meaning		
G1 guarnizione/gasket platevarem small		L 4"		
G2 guarnizione/gasket platevarem medium				
G3 guarnizione/gasket platevarem large				
G4 guarnizione/gasket platevarem extralarge				

GARANZIA

Tutti i serbatoi riconosciuti difettosi entro 24 mesi dalla data di costruzione verranno accreditati. La garanzia non si applica nel caso il difetto sia imputabile ad un uso diverso cui il serbatoio è destinato, ovvero siano stati fatti superare al serbatoio i limiti di pressione e di temperatura indicati. I serbatoi difettosi dovranno esserci restituiti franco Limena. La spedizione verrà fatta franco nostro grossista. Ci riserviamo il diritto di apportare, senza alcun avviso tutte le modifiche che a nostro giudizio rappresentino un miglioramento al prodotto. Non si risponde di eventuali errori riportati nei dati di listino. Tutte le precariche si intendono con una tolleranza di $\pm 0,2$ bar, per i pimi 6 mesi dalla data di produzione. Varem non risponde di errori di stampa.

WARRANTY

A credit note will be issued for all tanks that have been accepted as defective by varem within 24 months from the date of production. The warranty does not apply if the defect is due to use of the tank other than those specified in the authorized Price List/Catalog or if the indicated maximum pressure and/or temperature values have been exceeded. All faulty vessels must be returned to VAREM S.p.A., Limena at the expense of the sender. Return shipment is made free of charge to VAREM S.p.A. wholesaler. We reserve the right to carry out, without advance warning, all the changes that in our judgment represent an improvement of the product. Tolerance of the precharges is ± 0.2 bar of the specified value for the first 6 months from the date of production. VAREM S.p.A. is not responsible for any typographical errors.