

Παραδοσιακό πιεστικό

D-BOOST

D-BOOSTi

TALLAS
POWERED BY DAB



ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Συμπαγές
- Εύκολο στην εγκατάσταση
- Αυτόματης αναρρόφησης
- Καινοτόμο πιεστικό δοχείο:
5 έτη χωρίς συντήρηση
- Plug & Play
- 🇮🇹 Σχεδιασμένο στην Ιταλία

D-BOOST

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ
ΠΡΟΪΟΝ

D-BOOSTi




	Q _{MAX} (l/h)	H _{MAX} (m)	P ₁ (W)
D-BOOST 850/45	3.180	43	850
D-BOOST 1100/45	3.750	45	1.100
D-BOOSTi 1100/45	3.750	45	1.100



Παραδοσιακό πιεστικό D-BOOST D-BOOSTi

- Συμπαγές
- Εύκολο στην εγκατάσταση
- Αυτόματης αναρρόφησης
- Καινοτόμο πιεστικό δοχείο:
5 έτη χωρίς συντήρηση
- Plug & Play
- 🇮🇹 Σχεδιασμένο στην Ιταλία



Τύπος	D-BOOST 850/45	D-BOOST 1100/45	D-BOOSTi 1100/45	
Ηλεκτρικά δεδομένα	P1 Ηλεκτρική ισχύς [W]	850	1100	1100
	P2 Ονομαστική ισχύς [W]	600	750	750
	Τάση [V]	1 ~ 230 AC	1 ~ 230 AC	1 ~ 230 AC
	Συχνότητα [Hz]	50	50	50
	Ρεύμα [A]	3.9	4.6	4.6
	Πυκνωτής μ F	12.5	16	16
	Πυκνωτής Vc	450	450	450
Υδραυλικά δεδομένα	Παροχή [l/h]	3.180	3.750	3.750
	Μέγιστη πίεση [Bar]	4.3	4.5	4.5
	Μέγιστο μανομετρικό [m]	43	45	45
	Πίεση εκκίνησης [bar]	1.8	1.8	1.8
	Πίεση στάσης [bar]	3.2	3.2	3.2
	Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar]	6	6	6
	Μέγιστο βάθος αναρρόφησης [m]	8m/<3min	8m/<3min	8m/<3min
Όρια λειτουργίας / υλικά	Μήκος καλωδίου [m]	1.5	1.5	1.5
	Καλώδιο	H07 RNF	H07 RNF	H07 RNF
	Προστασία κινητήρα	IP X4	IP X4	IP X4
	Κλάση μόνωσης	F	F	F
	Μετρητής πίεσης	μανόμετρο	μανόμετρο	LED
	Θερμοκρασία υγρού [°C]	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C
	Μέγιστη θερμ/ία περιβάλλοντος [°C]	+40 °C	+40 °C	+40 °C
Διαστάσεις / βάρη	Μήκος x Πλάτος x Ύψος [mm]	500 x 260 x 554	500 x 260 x 554	500 x 260 x 578
	Ldm [mm]	312	312	312
	Hda [mm]	445	445	445
	Wam [mm]	132	132	132
	Στόμιο αναρρόφησης (σπειρώμα)	1" αρσενικό	1" αρσενικό	1" αρσενικό
	Στόμιο κατάθλιψης (σπειρώμα)	1" αρσενικό	1" αρσενικό	1" αρσενικό
	Μέγεθος δοχείου [lt]	18	18	18
	Διαστάσεις κουτιού Μ x Π x Υ [cm]	54 x 31 x 62	54 x 31 x 62	54 x 31 x 62
	Καθαρό / Μικτό Βάρος [kg]	14 / 16.6	14.8 / 17.4	15.3 / 17.9
	Τεμάχια ανά παλέτα [no.]	4	4	4

